

TREILLIS DE FILTRATION

GALVANISÉ AVANT SOUDAGE

Maille	Fil	Hauteur	Longueur du rouleau	Surface ouverte
		Min / Max		
	Ø mm	mm	m	%
8 x 8 *	0,65	77 ÷ 800	50	84
12 x 12	0,65	77 ÷ 1200	50 - 100	89
12 x 12	0,80	77 ÷ 1200	50	87
12 x 12	1,00	77 ÷ 1200	35	84
12 x 24	0,65	77 ÷ 1200	50 - 100	92
12 x 24	0,80	77 ÷ 1200	50 - 75	90
16 x 16	0,80	100 ÷ 1200	50	90
16 x 16	1,00	100 ÷ 1200	35 - 50	88
16 x 16	1,20	100 ÷ 1200	30	86
24 x 24	0,80	100 ÷ 1200	50 - 80	93
24 x 24	1,40	100 ÷ 1200	25	89
50 x 24 *	0,65	1000	150	96

ACIER INOX AISI 304

Maille	Fil	Hauteur	Longueur du rouleau	Surface ouverte
		Min / Max		
	Ø mm	mm	m	%
12 x 12	0,70	1000	50	8
12 x 12	0,80	585 ÷ 1000	50	8
12 x 24	0,80	585 ÷ 1000	50	9
24 x 24	0,60	1000 ÷ 1200	50	9
24 x 24	0,80	1000 ÷ 1200	50	9
24 x 24	1,00	1000 ÷ 1200	25	9

* maille non-standard

Certaines valeurs figurant dans les tableaux sont arrondis, et donc pas de liaison